

	FICHA TÉCNICA	TINTAS FLEXO GLICOL
---	----------------------	----------------------------

APLICACIONES	Tinta en pasta hecha con pigmentos orgánicos, suministrada en tonos basados en catalogo GCMI o tonos en específico según muestra a igualar. Este tipo de tinta puede aplicarse sobre: • Cartón • Laminas • Sustratos de papel impresos en serigrafia
CARACTERISTICAS	• Resistencia a la humedad • Excelente adherencia • Resistencia la frote (desde 60 a 100 ciclos 2 a 4 lbs) • Secado rápido • Buen poder recubrimiento • PH de 8 a 8.6 • Buena reología • Viscosidad de 8000 a 11000 cp
ACONDICIONAMIENTO	Las tintas flexo glicol prisma se suministran con viscosidades requeridas por el cliente para ser utilizadas directamente, sin embargo, en caso necesario puede acondicionarse: • 1 a 2% con reductor. • 0.5 a 1% acelerador de secado • 0.5 a 1% retardante de secado
LIMPIEZA	Sólo usar agua si las tintas aun están frescas y si están secas usar agua amoniacal.

Nota: tintas prisma advierte que la información técnica y recomendaciones de uso son altamente confiables; sin embargo, los consumidores deben de ejecutar sus propias pruebas para determinar las condiciones de trabajo más adecuadas a sus necesidades.