

| | |
|---------------------------------|---|
| <p>APLICACIONES</p> | <p>Tinta hecha sólo con pigmentos orgánicos y los tonos son suministrados en base Pantone o especificar tono a igualar.</p> <p>Este tipo de tinta puede acondicionarse para impresiones en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polietileno de alta, baja densidad, bopp, celofán y diferentes papeles. • Impresión frente y laminación • Muy buen trabajo en maquina |
| <p>CARACTERISTICAS</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Buena resistencia al agua, frote y rayado • Bloqueo aceites • Buen poder cubriente • Buena adherencia • Mínima retención de solvente • Buen brillo • Viscosidad 25 a 40 seg copa zhan # 2 <p>Esta tinta puede acondicionarse de acuerdo al tipo de máquina, velocidad de la misma, eficiencia al tren de secado y secadores, material a imprimir.</p> <p>La limpieza de charolas, rodillo, pueden realizarse en base a un mismo solvente.</p> |
| <p>ACONDICIONAMIENTO</p> | <p>Las tintas para rotograbado son suministradas a viscosidad, secado y tono especificado por el cliente, sin embargo, en caso de acondicionar según necesidad se suministran los siguientes materiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solvente reductor • Acelerador de secado • Retardador de secado |

Nota: tintas prisma advierte que la información técnica y recomendaciones de uso son altamente confiables; sin embargo, los consumidores deben de ejecutar sus propias pruebas para determinar las condiciones de trabajo más adecuadas a sus necesidades.